



# ТЕХНОНИКОЛЬ

## XPS CARBON PROF теплоизоляция для профессионалов



## ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ Универсальная теплоизоляция




ТОРГОВЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ  
СКЛАДЫ



ЗАВОД  
И ФАБРИКИ



СПОРТИВНЫЕ  
СООРУЖЕНИЯ



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  
И ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ



[WWW.XPS.TN.RU](http://WWW.XPS.TN.RU)

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А» и «Б»	не более 0,032 Вт/(м·К)
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	не менее 250 кПа
Водопоглощение по объему	не более 0,2%
Температура эксплуатации	от -70 до +75 °С
Толщина	40 – 100*
Длина	1180**
Ширина	580**

\* плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода ThermoBonding  
\*\* по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров



ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

[WWW.TN.RU](http://WWW.TN.RU)

8 800 600 05 65 профессиональные консультации