



Саморез ТЕРМОCLIP стена WST-5.5

Произведено согласно: договору № ЛР-1/2024 от 04.07.2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Саморез ТЕРМОCLIP стена WST-5.5 изготовлен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием. Предназначен для фиксации теплоизоляционных плит к основанию из дерева, фанеры или древесностружечных плит. Может применяться отдельно так и с фасадным крепежом ТЕРМОCLIP Стена 3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной от 50 до 280 мм к наружным и внутренним ограждающим конструкциям зданий и сооружений из дерева.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- винтовой элемент выполнен из легированной стали со стойким антикоррозионным покрытием;
- коррозионная стойкость к воздействию среднеагрессивной среды не менее 50 лет;
- удобство монтажа и предотвращение биения и срыва обеспечивается насадкой под Тогх 30;
- выдерживает высокие нагрузки на срез за счет диаметра распорного элемента – 5,5 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|
| Минимальная температура эксплуатации | °С | не ниже | 80 | по спецификации изготовителя |
| Максимальная температура эксплуатации | °С | не выше | -50 | по спецификации изготовителя |
| Коррозионная стойкость | лет | не менее | 50 | по спецификации изготовителя |

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|-------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|
| Диаметр распорной части | мм | - | 5,5 | по спецификации изготовителя |

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Вкручивается в несущее основание из дерева при помощи шуруповерта с насадкой под Тогх 30 в комбинации с фасадным крепежом ТЕРМОCLIP Стена 3.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортирование изделий на расстояние до 500 км в открытых автотранспортных средствах, с обязательной защитой от атмосферных осадков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия должны храниться упакованными и уложенными на поддоны. Поддоны должны располагаться на сухой ровной поверхности. В течение всего срока хранения изделия должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Упаковывается в коробки. Коробки должны храниться на поддонах в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.



КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 14 990 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.11.120

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

129382 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 90 (600шт/кор)
129383 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 110 (600шт/кор)
129384 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 130 (500шт/кор)
129385 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 150 (400шт/кор)
129386 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 170 (350шт/кор)
129387 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 190 (300шт/кор)
129388 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 210 (250шт/кор)
129389 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 230 (300шт/кор)
129390 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 250 (250шт/кор)
129391 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 270 (300шт/кор)
129392 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 290 (300шт/кор)

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

