



Металлический держатель с EPDM TERMOCLIP 6C

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.30-2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


Металлический держатель TERMOCLIP 6C с уплотнительной прокладкой из EPDM выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для механического крепления светопрозрачных листов (либо иных материалов) к несущим конструкциям.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- имеет стойкое антикоррозионное покрытие;
- оснащен уплотнительной прокладкой из EPDM для предотвращения повреждения закрепляемого материала;
- идеально подходит для использования с саморезами диаметром 4,8 и 5,5 мм.



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний диаметр	мм	-	25	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр отверстия для монтажа	мм	-	9	ГОСТ Р 58939-2020
Толщина металла	мм	-	0.5	ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с тарельчатыми держателями транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с тарельчатыми держателями необходимо хранить в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 22 000 0
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.11.23.119

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

123739 - Металлический держатель с EPDM TERMOCLIP 6C

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

