



СИСТЕМА ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас

Система тепло-, звукоизоляции перекрытия по деревянным балкам



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется при тепло-, звукоизоляции балочного перекрытия над техническим подпольем в малоэтажном строительстве.

ОСОБЕННОСТИ:



Высокая скорость монтажа



Малый вес конструкции



Доступная технология монтажа



Простота монтажа

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м ²
1	Защитно-декоративное покрытие	Паркетная доска / ламинат с подложкой из вспененного материала	-	-
2	Сплошной настил	ЦСП или OSB	-	-
3	Сплошной настил	Черновой пол (фанера, доски)	-	-
4	Герметизирующий элемент	Техноэласт АКУСТИК СУПЕР	-	0,4
5	Пароизоляция	Пленка ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0	-	1,15
6	Клеевой слой	Клей ТЕХНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL	-	-
7	Однослойная тепло-, звукоизоляция	Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ	50-100*	1,03
8	Несущая конструкция	Балки деревянные	-	-
9	Супердиффузионная пленка	ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП	-	1,15
10	Обрешетка	-	-	-

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров/толщин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- 4 Герметизирующий элемент [Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС](#)
- 5 Пароизоляция [Пленка ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0](#), [Пленка ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0](#)
- 7 Однослойная тепло-, звукоизоляция [ТЕХНОАКУСТИК](#), [ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА](#), [ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА](#)
- 9 Супердиффузионная пленка [Пленка ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 130](#), [Пленка ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150](#), [Пленка ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 180](#), [Пленка ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ](#)

ПРИМЕЧАНИЕ:

При устройстве межэтажного перекрытия, при одинаковом температурном режиме на этажах, пароизоляционная и гидроветрозащитная пленка не требуются, необходимо заменить их на [Пленка ISOBOX A ветро-влагозащитная](#).

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн калькуляторы



Документы



ОПИСАНИЕ:

Конструкция представляет собой каркас из деревянных балок, пространство между которыми заполнено [плитами из каменной ваты РОКЛАЙТ](#).

В случае устройства пола над холодным подвалом сверху утеплителя укладывается [пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0](#).

По балкам укладывается черновой пол, который может быть выполнен из досок, листами ЦСП или OSB.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу «Тепло-, звукоизоляция в конструкциях полов каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ»](#).

ЕКН СИСТЕМЫ:

10000186

СЕРВИСЫ:



Подбор
решения



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Проектиро-
вание



Аудит
проектной
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение
монтажа



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Поддержка при
эксплуатации