



# Перфорированная лента для примыканий к трубам и проходкам ТЕРМОСЛІР

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.30-2024

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Перфорированная лента из оцинкованной стали для примыканий к трубам и проходкам.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перфорированная лента применяется для временной фиксации гидроизоляционного (либо любого другого) материала в ответственных зонах, а также для изготовления хомутов для труб или проходов.



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- легко гнётся и повторяет форму примыкания;
- обладает высокими антикоррозионными свойствами.

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	3000	ГОСТ Р 58939-2020
Ширина	мм	-	20	ГОСТ Р 58939-2020
Толщина	мм	-	1.2	ГОСТ Р 58939-2020

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с лентой транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищённом от влаги и прямых солнечных лучей месте.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7326 90 980 7  
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.11.23

## КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

125165 - Перфорированная лента для примыканий к трубам и проходкам Термослір

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

