



Примыкание боковое ТЕХНИКОЛЬ Luxard

Произведено согласно: ТУ 1476-001-5682608-2005

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Примыкание боковое ТЕХНИКОЛЬ LUXARD – это композитный доборный элемент, применяемый для оформления примыкания к стене, расположенной вдоль ската, выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Гарантийный срок службы – 50 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Примыкание боковое применяют для защиты от воды и ветра на примыканиях кровли к стенам, расположенным вдоль скатов.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- цветная базальтовая посыпка;
- эстетика;
- гарантия качества ТЕХНИКОЛЬ;
- готовое решение по комплектации скатной крыши.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Морион



Абсент



Алланит



Бордо



Коралл



Мокко



Пробка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Потеря посыпки	г/м ²	не более	60	ГОСТ 2678-94
Покрытие алюмоцинк	г/м ²	не менее	120	ТУ 1476-001-56852608-2005
Группа горючести	-	-	Г1	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	-	РП1	ГОСТ Р 51032-97

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина металла	мм	-	0.45	ТУ 1476-001-56852608-2005
Длина	мм	-	1250	ТУ 1476-001-56852608-2005
Высота боковины фартука	мм	-	110	ТУ 1476-001-56852608-2005
Ширина отлива	мм	-	100	ТУ 1476-001-56852608-2005
Толщина	мм	±0,5	2.5	ГОСТ Р 58939-2020

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	12
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	21.6
Размер коробки	мм	-	1270x210x150; 1250x130x160

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы LUXARD».

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование черепицы композитной осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты ее от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Паллеты с черепицей композитной должны транспортироваться не более чем в один ряд по высоте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

не ограничен

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 590 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 24.33.11

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

