



LUXARD Гранулят ремонтный

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.6-2017

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

При устройстве покрытия из композитной черепицы Люксард возможны повреждения декоративной цветной посыпки. Ремонтный гранулят представляет собой посыпку, которая применяется для восстановления декоративного покрытия кровли из композитной черепицы. При помощи гранулята можно быстро восстановить поврежденные участки в местах крепления саморезов и сохранить насыщенность цвета кровли на долгие годы. В некоторых случаях применяется совместно с ремонтной краской. Вес канистры составляет 1,8 кг.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Посыпка для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- сочетается по цвету с основным кровельным покрытием;
- стоек к УФ-излучению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Гранулометрический состав (сито 2,0 мм)	%	не более	1	СТО 72746455-3.9.6-2017
Гранулометрический состав (сито 1,25 мм)	%	не более	11	СТО 72746455-3.9.6-2017
Гранулометрический состав (сито <0,5 мм)	%	в пределах	5-15	СТО 72746455-3.9.6-2017
Гранулометрический состав (сито <0,1 мм)	%	не более	0,05	СТО 72746455-3.9.6-2017
Влажность по массе	%	не более	1	СТО 72746455-3.9.6-2017
Изменение цвета ΔE	-	не более	1,5	СТО 72746455-3.9.6-2017
Насыпная плотность	г/см ³	-	не нормируется	СТО 72746455-3.9.6-2017
Стойкость при кипячении в воде	мин	не менее	30	СТО 72746455-3.9.6-2017
Температура применения	°C	более	5	СТО 72746455-3.9.6-2017
Норма расхода	кг/100 м ²	-	1	СТО 72746455-3.9.6-2017

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Размер	мм	-	105*65*220	СТО 72746455-3.9.6-2017

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы LUXARD».

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование материала осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты его от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения при соблюдении правил хранения и транспортировки: не ограничен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6802 10 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.70.12

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

